



FICHA TÉCNICA NAFTA PLUS

Diciembre 2023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Combustible diseñado y producido para cumplir con las exigencias requeridas por motores nafteros. Nuestra línea **Premium** está diseñada para los motores de última generación, pensada para mejorar la limpieza y el mantenimiento de las válvulas e inyectores.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Ensayo Método	Resultado (*)	Unidades
<i>Color</i>	Visual	Azul	
<i>Corrosión</i>	ASTM D-130	1 A	
<i>Densidad a 15º</i>	ASTM D-1298	0,7253	g/cm3
<i>Primera gota</i>	ASTM D-86	37	ºC
<i>10%</i>		58	ºC
<i>50%</i>		99	ºC
<i>90%</i>		196	ºC
<i>Número de Octanos</i>	ASTM D-2699	99	OCTANOS
<i>Benceno</i>	ASTM D-6293	Menor a 10	PPM
<i>Bioetanol</i>	ASTM D-6839	15%	% En volumen
<i>Azufre</i>	ASTM D-5453	10	ppm

Valores representativos de los obtenidos en producción.

(*) Ensayos realizados en laboratorios externos.

Lucas Lara
Responsable técnico